

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1 m ²	<p>Terano Betonsteine, liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 – 5 mm nach Verlegeplan einbauen.</p> <p>Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten.</p> <p>Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens aus Natursand –Kies 0/4 mm oder Brechsand-Splitt 0/5 mm.</p> <p>Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Anschließend abrütteln (Gummimatte) und Fugen erneut schließen durch Einschlämmen.</p> <p>Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN 1338.</p> <p>Steinhöhe: mm</p> <p>Abmessungen: 70 x 140 mm 140 x 140 mm 210 x 140 mm (nur gemischt lieferbar)</p> <p>Farbe:</p> <p>Herstellerwerk des Terano-Steines:</p> <p>Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115</p> <p>Preis je Einheit m² €</p>		

